



■仕様

定 格	单相200V-4750W	
大 小	幅598×奥行543×高さ180mm	
重 さ	約18kg	
右	種 類	IH
	消費電力	2400W
	火力調節	120W相当～2400W 13段階調節
左	種 類	ハイジエントヒーター
	消費電力	2300W
	火力調節	115W相当～2300W 13段階調節
ロースター	内 寸	幅236×奥行330×高さ93mm
	消費電力	1200W
	火力調節	600W相当～1200W 3段階調節
ヒーターの切換え	・3ヒーターを同時使用の場合は、全体の消費電力を4.75kW以下になるように左右のヒーターの出力を自動的にコントロールします。	
コ ー ド	3.5mm 3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
差込みプラグ	2極・接地極付 30A・250V	
安全機能	切り忘れ防止	ヒーター: 通電操作後約45分で自動OFF ロースター: 通電操作後約25分で自動OFF
	やけど注意	トッププレートが高温の時ランプ点灯
付加機能	調理タイマー	右ヒーターまたはロースター
	温度調節機能	右ヒーター(140～200°C7段階)

形名	SIH-262G	尺度	1/5
品名	グリル付2口クッキングヒーター	単位	mm
		作成	H12.08